

**Tipologia /** Piastrelle ceramiche smaltate, pressate a secco/Ceramic glazed tiles, dry pressed

**Type of material** Group BIII - EN 14411

**Destinazione d'uso del materiale/Intended use of the material:**  
Piastrelle ceramiche per rivestimenti interni / wall tiles for interior

**FORMATO NOMINALE/NOMINAL SIZE** **30x90**

**SERIE/SERIAL NAME** **BETON WALL**

**ARTICOLO/ARTICLE**

| Caratteristiche/Properties |  | Metodo di prova/Test method | Valori dichiarati/Declared values |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Dimensionali/Dimensional*  | Lunghezza e larghezza/Length and width   | UNI EN ISO 10545-2          | W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm           |
|                            | Spessore/Thickness   |                             | W ± 10 %; max ± 0,5 mm            |
|                            | Rettilinearità dei lati/Straightness of sides  |                             | W ± 0,3 %; max ± 1,5 mm           |
|                            | Ortogonalità/Rectangularity  |                             | W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm           |
|                            | Planarità/Surface flatness   |                             | W + 0,5 %-0,3%; max ± 2,0 mm      |
| Fisiche/Physical           | Assorbimento/Water absorption E <sub>b</sub>   | UNI EN ISO 10545-3          | > 10 %                            |
|                            | Reazione al fuoco/Fire reaction  | -                           | A1                                |
| Chimiche/Chemical          | Resistenza macchie - classe/Stain resistance - class   | UNI EN ISO 10545-14         | Min class 3                       |
|                            | Resistenza ai prodotti chimici d'impiego domestico/Resistance to household chemical products | UNI EN ISO 10545-13         | Min class B                       |

\* W = Dimensione di Fabbricazione/Work Size