















**CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE**  
**UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)**

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
 <b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm; min. 700N	9 mm*      2500 N*
		<b>SPESSORE* / THICKNESS*</b> 10 mm*	10 mm*      3000 N*
		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm; min. 1300 N	20 mm**      11000 N**
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
 <b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
 <b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

**INDICAZIONI D'USO**  
INDICATIONS FOR USE

-  Pavimento  
Floor tiles
-  Rivestimento  
Wall tiles

**DESTINAZIONI D'USO**  
SUGGESTED APPLICATIONS

-  Commerciale leggero  
Light traffic area
-  Abitazioni  
Domestic purpose
-  Commerciale  
Retail

**SUPERFICI**  
SURFACES

- Struttura**  
Structure
-  Liscio  
Flat
- Finitura**  
Finish
-  Naturale  
Natural

**Aspetto superficiale**  
Surface look

-  Opaco  
Matt

**STONALIZZAZIONE**  
SHADE VARIATION

-  V2


**SPESSORE**  
THICKNESS

-  9



<http://evaluation.cstb.fr/fr/recherche/produits-evalues/prestations=qb32>

**CARATTERISTICHE DI VENDITA**  
SALES CHARACTERISTICS

-  Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.